



Лічильники води та тепла APATOR POWOGAZ (Польща)

38 (044) 338-80-68 38 (066) 777-93-11 sales@inprice.com.ua it.inprice@gmail.com	Найменування	Метрологічний	Діаметр	Довжина	Р макс.	Q3	Т макс.	Тип	Ціна \$
	від 26.02.2018	Клас точності	DN	мм	(бар)	м3/час	С°	з'єднання	в комплекті з штуцерами
Одноструйні лічильники води тип JS.									
	JS-1.5 XB	"B"	15	110	16	1.5	50	муфтовий	12.50
	JS-90-1,5 ГВ	"B"	15	110	16	1.5	90	муфтовий	12.50
Одноструйні лічильники води серії SMART (Лічильники з додатковим антимагнітним захистом)									
	JS-1.6 XB SMART +	"B"	15	110	16	1	50	муфтовий	17.00
	JS-90-1,6 ГВ SMART +	"B"	15	110	16	1	90	муфтовий	17.00
	JS-4 XB SMART +	"B"	20	130	16	2.5	50	муфтовий	20.00
	JS-90-4 ГВ SMART +	"B"	20	130	16	2.5	90	муфтовий	20.00
	Імпульсний вихід NK (геркон)								20.00
	Накладка імпульсна NE								39.00
Одноструйні лічильники води серії SMART C + (Лічильники з додатковим антимагнітним захистом)									
	JS-1.6 XB SMART C +	"C"/R160	15	110	16	1.6	50	муфтовий	40.00
	JS-90-1,6 ГВ SMART C +	"C"/R160	15	110	16	1.6	90	муфтовий	40.00
	JS-4.0 XB SMART C +	"C"/R160	20	130	16	4	50	муфтовий	44.00
	JS-90-4.0 ГВ SMART C +	"C"/R160	20	130	16	4	90	муфтовий	44.00
	Імпульсний вихід NK (геркон)								20.00
	Накладка імпульсна NE								39.00
	Накладка AT-MBUS (до систем диспетчеризації)								45.00
Лічильники холодної води тип WM. (мокрохід)									
	WM-2,5 (XB)	"C"/ R160	15	165	16	1.5	30	муфтовий	36
	WM-4,0 (XB)	"C"/ R160	20	190	16	2.5	30	муфтовий	45
	WM-6,3 (XB)	"C"/ R160	25	260	16	3.5	30	муфтовий	114
	WM-10 (XB)	"C"/ R160	32	260	16	6	30	муфтовий	137
	WM-16 (XB)	"C"/ R160	40	300	16	10	30	муфтовий	167
	Імпульсний вихід NK (геркон)								20
	Модуль GPRS + 2 Імпульсних входи для дистанційного зняття показників								252
Лічильники холодної води тип JM. (мокрохід)									
	JM-2,5 (XB)	"C"/ R160	15	110	16	2.5	30	муфтовий	31.00
	JM-4,0 (XB)	"C"/ R160	20	130	16	2.5	30	муфтовий	35.00
Одноструйні лічильники води тип JS.									
	JS-6.3 (XB)	"B"	25	260	16	3.5	50	муфтовий	111
	JS-130-6.3 (ГВ)	"B"	25	260	16	3.5	130	муфтовий	138
	JS-10 (XB)	"B"	32	260	16	6	50	муфтовий	134
	JS-130-10 (ГВ)	"B"	32	260	16	6	130	муфтовий	155
	JS-16 (XB)	"B"	40	300	16	10	50	муфтовий	153
	JS-130-16 (ГВ)	"B"	40	300	16	10	130	муфтовий	179
	Імпульсний вихід NK (геркон)								52
	Накладка імпульсна NE								20
	Накладка AT-MBUS (до систем диспетчеризації)								60
Одноструйні лічильники води тип JS. MID (MASTER C+)									
	JS-6.3 (XB)	"C"/R160	25	260	16	6.3	50	муфтовий	135
	JS-10 (XB)	"C"/R160	32	260	16	10	50	муфтовий	146
	JS-16 (XB)	"C"/R160	40	300	16	16	50	муфтовий	171
	Накладка імпульсна NE								52
	Накладка AT-MBUS (до систем диспетчеризації)								60
	Модуль GPRS + 2 Імпульсних входи для дистанційного зняття показників								252
Турбінні лічильники води тип MWN.									
	MWN 40 (XB)	"B"	40	200	16	15	50	фланцевий	217
	MWN 130-40 (ГВ)	"B"	40	200	16	15	130	фланцевий	258
	MWN 50 (XB)	"B"	50	200	16	15	50	фланцевий	229
	MWN 130-50 (ГВ)	"B"	50	200	16	15	130	фланцевий	281
	MWN 65 (XB)	"B"	65	200	16	25	50	фланцевий	246
	MWN 130-65 (ГВ)	"B"	65	200	16	25	130	фланцевий	306
	MWN 80 (XB)	"B"	80	225	16	40	50	фланцевий	264
	MWN 130-80 (ГВ)	"B"	80	225	16	40	130	фланцевий	322
	MWN 100 (XB)	"B"	100	250	16	60	50	фланцевий	275
	MWN 130-100 (ГВ)	"B"	100	250	16	60	130	фланцевий	346
	MWN 125 (XB)	"B"	125	250	16	100	50	фланцевий	319
	MWN 130-125 (ГВ)	"B"	125	250	16	100	130	фланцевий	396
	MWN 150 (XB)	"B"	150	300	16	150	50	фланцевий	545
	MWN 130-150 (ГВ)	"B"	150	300	16	150	130	фланцевий	677
	MWN 200 (XB)	"B"	200	350	16	250	50	фланцевий	685
	MWN 130-200 (ГВ)	"B"	200	350	16	250	130	фланцевий	790
	MWN 250 (XB)	"B"	250	450	16	400	50	фланцевий	817
	MWN 130-250 (ГВ)	"B"	250	450	16	400	130	фланцевий	986
	MWN 300 (XB)	"B"	300	500	16	600	50	фланцевий	1988
	MWN 130-300 (ГВ)	"B"	300	500	16	600	130	фланцевий	2338
	Імпульсний вихід NK (геркон)								33
	Накладка імпульсна NE								72
	Накладка AT-MBUS (до систем диспетчеризації)								90
	Модуль GPRS + 2 Імпульсних входи для дистанційного зняття показників								252

Лічильники води з імпульсним виходом тип (JS,MWN,WI,WM)-NK, NE

	Імпульсний вихід NK (геркон) Для лічильників води тип JS Ду 15-40 мм	20
	Імпульсний вихід NK (геркон) Для лічильників води тип JS Impero Ду 50-100 мм	33
	Імпульсний вихід NK (геркон) Для лічильників води тип WM Ду 15-40 мм	20
	Імпульсний вихід NK (геркон) Для лічильників води тип MWN Ду 40-500 мм	33
	Імпульсний вихід NK (геркон) Для лічильників води тип MWN/JS Ду 50-150 мм	52
	Імпульсний вихід NK (геркон) Для лічильників води тип WI Ду 50-250 мм	33
	Накладка імпульсна NE Для лічильників води тип JS smart+/smart C+ Ду 15-20 мм	39
	Накладка імпульсна NE Для лічильників води тип JS Master+/Master C+ Ду 25-40 мм	52
	Накладка імпульсна NE Для лічильників води тип JS Impero Ду 50-100 мм	72
	Накладка імпульсна NE Для лічильників води тип MWN Ду 40-500 мм	72
	Накладка імпульсна NE Для лічильників води тип MWN/JS Ду 50-150 мм	111
Накладка AT-MBUS (до систем диспетчеризації) до SMART C+ Ду 15-20	45	
Накладка AT-MBUS (до систем диспетчеризації) до MASTER C+ Ду 25-40	60	
Накладка AT-MBUS (до систем диспетчеризації) до Impero/MWN	90	


Лічильники води JS IMPERO R=315 Клас "С"

	JS 50 (XB)	"С"/R315	50	300	16	25	50	фланцевий	390
	JS 65 (XB)	"С"/R315	65	300	16	40	50	фланцевий	420
	JS 80 (XB)	"С"/R315	80	350	16	63	50	фланцевий	516
	JS 100 (XB)	"С"/R315	100	350	16	100	50	фланцевий	570
	Імпульсний вихід NK (геркон)								33
	Накладка імпульсна NE								72
	Накладка AT-MBUS (до систем диспетчеризації)								90
Модуль GPRS + 2 імпульсних входа для дистанційного зняття показників								252	


Лічильники холодної води іригаційні тип (WI)

	WI- 50	"В"	50	200	16	30	50	фланцевий	191
	WI- 65	"В"	65	200	16	50	50	фланцевий	203
	WI- 80	"В"	80	225	16	90	50	фланцевий	222
	WI- 100	"В"	100	250	16	125	50	фланцевий	246
	WI- 125	"В"	125	250	16	175	50	фланцевий	270
	WI- 150	"В"	150	300	16	250	50	фланцевий	342
	WI -200	"В"	200	350	16	450	50	фланцевий	384
	WI -250	"В"	200	450	16	750	50	фланцевий	696
	Імпульсний вихід NK (геркон)								33
Модуль GPRS + 2 імпульсних входа для дистанційного зняття показників								252	

Лічильники холодної води комбіновані тип (MWN/JS-S)

	MWN/JS-50/2,5-S	"С"/R630-400	50	270	16	15	50	фланцевий	861
	MWN/JS-65/2,5-S	"С"/R630-400	65	270	16	25	50	фланцевий	1124
	MWN/JS-80/2,5-S	"С"/R630-400	80	300	16	40	50	фланцевий	1150
	MWN/JS-100/2,5-S	"С"/R630-400	100	360	16	60	50	фланцевий	1238
	MWN/JS-150/10-S	"С"/R630-400	150	500+15	16	150	50	фланцевий	2428
	Імпульсний вихід NK (геркон)								52
	Накладка імпульсна NE								111
Накладка AT-MBUS (до систем диспетчеризації)								135	
Модуль GPRS + 2 імпульсних входа для дистанційного зняття показників								252	

Лічильник тепла Arator Elf (Одиниця виміру ГКАЛ) Гарантія 3 роки!

	ELF	Гкал	15	110	16	0,6	90	муфтовий	100
	ELF	Гкал	15	110	16	1	90	муфтовий	100
	ELF	Гкал	15	110	16	1,5	90	муфтовий	100
	ELF	Гкал	20	130	16	1,5	90	муфтовий	100
	ELF	Гкал	20	130	16	2,5	90	муфтовий	100
	Модуль MBUS								20

Лічильник тепла Arator FAUN (Одиниця виміру ГКАЛ)

	LQM-III,	Гкал	25	260	16	3,5	130	муфтовий	406
	LQM-III,	Гкал	32	260	16	6	130	муфтовий	430
	LQM-III,	Гкал	40	300	16	10	130	муфтовий	453
	LQM-III,	Гкал	40	200	16	15	130	фланцевий	557
	LQM-III,	Гкал	50	200	16	15	130	фланцевий	604
	LQM-III,	Гкал	65	200	16	25	130	фланцевий	685
	LQM-III,	Гкал	80	225	16	40	130	фланцевий	708
	LQM-III,	Гкал	100	250	16	60	130	фланцевий	743
	LQM-III,	Гкал	125	250	16	100	130	фланцевий	789
	LQM-III,	Гкал	150	300	16	150	130	фланцевий	1102
	LQM-III,	Гкал	200	350	16	200	130	фланцевий	1253
	Теплообчислювач Arator Faun								245
	Датчики температури, термомпари PT-500								60
	Модуль MBUS								72
Модуль RS-232								72	
Модуль GPRS + 2 імпульсних входа для дистанційного зняття показників								252	

КОМПЛЕКТАЦІЯ ТЕПЛОЛІЧЬНИКІВ МОЖЛИВА ДО ДУ 300мм!