







Лічильники води з імпульсним виходом тип (JS, MWN, WI, WM)-NK, NE									
	Імпульсний вихід NK (геркон) Для лічильників води тип JS Ду 15-40 мм							20	
	Імпульсний вихід NK (геркон) Для лічильників води тип JS Impero Ду 50-100 мм							33	
	Імпульсний вихід NK (геркон) Для лічильників води тип WM Ду 15-40 мм							20	
	Імпульсний вихід NK (геркон) Для лічильників води тип MWN Ду 40-500 мм							33	
	Імпульсний вихід NK (геркон) Для лічильників води тип MWN/JS Ду 50-150 мм							52	
	Імпульсний вихід NK (геркон) Для лічильників води тип WI Ду 50-250 мм							33	
	Накладка імпульсна NE Для лічильників води тип JS smart+/smart C+ Ду 15-20 мм							39	
	Накладка імпульсна NE Для лічильників води тип JS Master+/Master C+ Ду 25-40 мм							52	
	Накладка імпульсна NE Для лічильників води тип JS Impero Ду 50-100 мм							72	
	Накладка імпульсна NE Для лічильників води тип MWN Ду 40-500 мм							72	
Накладка імпульсна NE Для лічильників води тип MWN/JS Ду 50-150 мм							111		
Накладка AT-MBUS (до систем диспетчеризації) до SMART C+ Ду 15-20							45		
Накладка AT-MBUS (до систем диспетчеризації) до MASTER C+ Ду 25-40							60		
Накладка AT-MBUS (до систем диспетчеризації) до Impero/MWN							90		
Лічильники води JS IMPERO R=315 Клас "С"									
	JS 50 (XB)	"С"/R315	50	300	16	25	50	фланцевий	390
	JS 65 (XB)	"С"/R315	65	300	16	40	50	фланцевий	420
	JS 80 (XB)	"С"/R315	80	350	16	63	50	фланцевий	516
	JS 100 (XB)	"С"/R315	100	350	16	100	50	фланцевий	570
	Імпульсний вихід NK (геркон)							33	
	Накладка імпульсна NE							72	
Накладка AT-MBUS (до систем диспетчеризації)							90		
Модуль GPRS + 2 імпульсних входи для дистанційного зняття показників							252		
Лічильники холодної води іригаційні тип (WI)									
	WI- 50	"В"	50	200	16	30	50	фланцевий	191
	WI- 65	"В"	65	200	16	50	50	фланцевий	203
	WI- 80	"В"	80	225	16	90	50	фланцевий	222
	WI- 100	"В"	100	250	16	125	50	фланцевий	246
	WI- 125	"В"	125	250	16	175	50	фланцевий	270
	WI- 150	"В"	150	300	16	250	50	фланцевий	342
	WI -200	"В"	200	350	16	450	50	фланцевий	384
WI -250	"В"	200	450	16	750	50	фланцевий	696	
Імпульсний вихід NK (геркон)							33		
Модуль GPRS + 2 імпульсних входи для дистанційного зняття показників							252		
Лічильники холодної води комбіновані тип (MWN/JS-S)									
	MWN/JS-50/2,5-S	"С"/R630-400	50	270	16	15	50	фланцевий	861
	MWN/JS-65/2,5-S	"С"/R630-400	65	270	16	25	50	фланцевий	1124
	MWN/JS-80/2,5-S	"С"/R630-400	80	300	16	40	50	фланцевий	1150
	MWN/JS-100/2,5-S	"С"/R630-400	100	360	16	60	50	фланцевий	1238
	MWN/JS-150/10-S	"С"/R630-400	150	500+15	16	150	50	фланцевий	2428
	Імпульсний вихід NK (геркон)							52	
Накладка імпульсна NE							111		
Накладка AT-MBUS (до систем диспетчеризації)							135		
Модуль GPRS + 2 імпульсних входи для дистанційного зняття показників							252		
Лічильник тепла Арастор Elf (Одиниця виміру ГКАЛ) Гарантія 3 роки!									
	ELF	Гкал	15	110	16	0,6	90	муфтовий	100
	ELF	Гкал	15	110	16	1	90	муфтовий	100
	ELF	Гкал	15	110	16	1,5	90	муфтовий	100
	ELF	Гкал	20	130	16	1,5	90	муфтовий	100
	ELF	Гкал	20	130	16	2,5	90	муфтовий	100
Модуль MBUS							20		
Лічильник тепла Арастор FAUN (Одиниця виміру ГКАЛ)									
	LQM-III,	Гкал	25	260	16	3,5	130	муфтовий	406
	LQM-III,	Гкал	32	260	16	6	130	муфтовий	430
	LQM-III,	Гкал	40	300	16	10	130	муфтовий	453
	LQM-III,	Гкал	40	200	16	15	130	фланцевий	557
	LQM-III,	Гкал	50	200	16	15	130	фланцевий	604
	LQM-III,	Гкал	65	200	16	25	130	фланцевий	685
	LQM-III,	Гкал	80	225	16	40	130	фланцевий	708
	LQM-III,	Гкал	100	250	16	60	130	фланцевий	743
	LQM-III,	Гкал	125	250	16	100	130	фланцевий	789
	LQM-III,	Гкал	150	300	16	150	130	фланцевий	1102
	LQM-III,	Гкал	200	350	16	200	130	фланцевий	1253
	Теплообчислювач Арастор Faun							245	
	Датчики температури, термомпари PT-500							60	
	Модуль MBUS							72	
Модуль RS-232							72		
Модуль GPRS + 2 імпульсних входи для дистанційного зняття показників							252		
КОМПЛЕКТАЦІЯ ТЕПЛОЛІЧІЛЬНИКІВ МОЖЛИВА ДО ДУ 300мм!									