



+38 (044) 338-80-68
+38 (044) 338-80-60
+38 (066) 777-93-11

www.apator-powogaz.com.ua
3388068@gmail.com
Адреса офіс, склад: м. Київ, Центральна 50
Технічний відділ +38 (067) 777-93-11

Лічильники води та тепла APATOR POWOGAZ (Польща)

ТОВ "Інпрайс Україна Плюс"	Найменування	Метрологічний	Діаметр	Довжина	Р макс.	Q3	T макс.	Тип	Ціна EURO		
	від 1.02.2020	Клас точності	DN	мм	(бар)	м3/час	С°	з'єднання	Стандарт	Імпульсні	
Одноструйні лічильники води серії SMART + (Клас "B") без штуцерів											
	JS-2,5 XB SMART +	"B"	15	110	16	1,6	50	муфтовий		14,0	
	JS-90-2,5 GB SMART +	"B"	15	110	16	1,6	90	муфтовий		14,0	
	JS-2,5 XB SMART +	"B"	15	80	16	1,6	50	муфтовий		14,0	
	JS-90-2,5 GB SMART +	"B"	15	80	16	1,6	90	муфтовий		14,0	
	JS-1,6 XB SMART +	"B"	15	110	16	1,6	50	муфтовий		14,0	
	JS-90-1,6 GB SMART +	"B"	15	110	16	1,6	90	муфтовий		14,0	
	JS-4 XB SMART +	"B"	20	130	16	4	50	муфтовий		20,0	
	JS-90-4 GB SMART +	"B"	20	130	16	4	90	муфтовий		20,0	
	Накладки, Передавачі імпульсів										
	Накладка AT-MBUS-NA-01 Smart (MBUS)										42,0
Передавач імпульсів AT-MBUS-NE-02 Smart (Імпульсна)										47,0	
Одноструйні лічильники води серії SMART C + (Лічильники з додатковим антимагнітним захистом) без штуцерів											
	JS-1,6 XB SMART C +	"C"/R160	15	110	16	1,6	50	муфтовий		38,0	
	JS-90-1,6 GB SMART C +	"C"/R160	15	110	16	1,6	90	муфтовий		38,0	
	JS-4,0 XB SMART C +	"C"/R160	20	130	16	4	50	муфтовий		41,0	
	JS-90-4,0 GB SMART C +	"C"/R160	20	130	16	4	90	муфтовий		41,0	
	Накладки, Передавачі імпульсів										
Накладка AT-MBUS-NA-01 Smart (MBUS)										42,0	
Передавач імпульсів AT-MBUS-NE-02 Smart (Імпульсна)										47,0	
Ультразвуковий лічильник ULTRIMIS											
	Ultrimis 2,5		15	80/110	16	2,5	50	муфтовий		180,0	
	Ultrimis 4,0		20	190	16	2,5	50	муфтовий		190,0	
	Ultrimis 6,3		25	260	16	2,5	50	муфтовий		275,0	
	Ultrimis 10		32	260	16	2,5	50	муфтовий		285,0	
	Ultrimis 16		40	300	16	4	50	муфтовий		350,0	
Одноструйні лічильники води тип Powogaz JS, без штуцерів											
	JS-6,3 (XB)	"B"	25	260	16	6,3	50	муфтовий	115,0	136,0	
	JS-10 (XB)	"B"	32	260	16	10	50	муфтовий	130,0	151,0	
	JS-16 (XB)	"B"	40	300	16	16	50	муфтовий	150,0	171,0	
	JS-130-6,3 (GB)	"B"	25	260	16	6,3	130	муфтовий	135,0	156,0	
	JS-130-10 (GB)	"B"	32	260	16	10	130	муфтовий	150,0	171,0	
	JS-130-16 (GB)	"B"	40	300	16	16	130	муфтовий	170,0	191,0	
	Накладки, Передавачі імпульсів										
Накладка AT-MBUS-NA-02 Master (MBUS)										57,0	
Передавач імпульсів AT-MBUS-NE-03 Master (Імпульсна)										51,0	
Одноструйні лічильники води тип Powogaz JS, MID (MASTER C+) без штуцерів R=160											
	JS-6,3 (XB)	"C"/R160	25	260	16	6,3	50	муфтовий		135,0	
	JS-10 (XB)	"C"/R160	32	260	16	10	50	муфтовий		150,0	
	JS-16 (XB)	"C"/R160	40	300	16	16	50	муфтовий		165,0	
Накладки, Передавачі імпульсів											
Накладка AT-MBUS-NA-02 Master (MBUS)										57,0	
Передавач імпульсів AT-MBUS-NE-03 Master (Імпульсна)										51,0	
Комплекти приєднувальних штуцерів											
	Комплект Dn 15									2,1	
	Комплект Dn 20									3,8	
	Комплект Dn 25									8,4	
	Комплект Dn 32									11,0	
	Комплект Dn 40									16,8	
Турбінні лічильники води тип MWN.											
	MWN 40 (XB)	"B"	40	200	16	25	50	фланцевий	216,0	251,0	
	MWN 50 (XB)	"B"	50	200	16	40	50	фланцевий	239,0	274,0	
	MWN 65 (XB)	"B"	65	200	16	63	50	фланцевий	257,0	292,0	
	MWN 80 (XB)	"B"	80	225	16	100	50	фланцевий	276,0	311,0	
	MWN 100 (XB)	"B"	100	250	16	160	50	фланцевий	286,0	321,0	
	MWN 125 (XB)	"B"	125	250	16	250	50	фланцевий	330,0	365,0	
	MWN 150 (XB)	"B"	150	300	16	400	50	фланцевий	547,0	582,0	
	MWN 200 (XB)	"B"	200	350	16	630	50	фланцевий	712,0	747,0	
	MWN 250 (XB)	"B"	250	450	16	1000	50	фланцевий	840,0	875,0	
	MWN 300 (XB)	"B"	300	500	16	1600	50	фланцевий	2020,0	2055,0	
	MWN 130-40 (GB)	"B"	40	200	16	25	130	фланцевий	256,0	291,0	
	MWN 130-50 (GB)	"B"	50	200	16	25	130	фланцевий	292,0	327,0	
	MWN 130-65 (GB)	"B"	65	200	16	40	130	фланцевий	314,0	349,0	
	MWN 130-80 (GB)	"B"	80	225	16	63	130	фланцевий	333,0	368,0	
	MWN 130-100 (GB)	"B"	100	250	16	100	130	фланцевий	356,0	391,0	
	MWN 130-125 (GB)	"B"	125	250	16	160	130	фланцевий	408,0	443,0	
	MWN 130-150 (GB)	"B"	150	300	16	250	130	фланцевий	707,0	742,0	
	MWN 130-200 (GB)	"B"	200	350	16	400	130	фланцевий	808,0	843,0	
	MWN 130-250 (GB)	"B"	250	450	16	630	130	фланцевий	1036,0	1071,0	
	MWN 130-300 (GB)	"B"	300	500	16	1000	130	фланцевий	2416,0	2451,0	
	Накладки, Передавачі імпульсів										
	Накладка AT-MBUS-NA-04 Impero, MWN (MBUS)										82,0
	Передавач імпульсів AT-MBUS-NE-01 Impero, MWN (Імпульсна)										68,0

+38 (044) 338-80-68

+38 (044) 338-80-60






+38 (066) 777-93-11

www.apator-powogaz.com.ua

3388068@gmail.com

Адреса офіс, склад: м. Київ, Центральна 50

Технічний відділ +38 (067) 777-93-11

ТОВ "Інпрайс Україна Плюс"	Найменування	Метрологічний	Діаметр	Довжина	Р макс.	Q3	T макс.	Тип	Ціна EURO	
	від 1.02.2020	Клас	DN	мм	(бар)	м3/час	С°	з'єднання	Стандарт	Імпульсні
Лічильники води JS IMPERO R=315 Клас "С"										
	JS 50 (XB)	"С"/R315	50	300	16	25	50	фланцевий		438,0
	JS 65 (XB)	"С"/R315	65	300	16	40	50	фланцевий		472,0
	JS 80 (XB)	"С"/R315	80	350	16	63	50	фланцевий		580,0
	JS 100 (XB)	"С"/R315	100	350	16	100	50	фланцевий		640,0
	Накладки, Передавачі імпульсів									
Накладка АТ-MBUS-NA-04 Impero, MWN (MBUS)										82,0
Передавач імпульсів АТ-MBUS-NE-01 Impero, MWN (Імпульсна)										68,0
Лічильники холодної води іригаційні тип (WI)										
	WI- 50	"В"	50	200	16	25	50	фланцевий	162,0	197,0
	WI- 65	"В"	65	200	16	40	50	фланцевий	166,0	201,0
	WI- 80	"В"	80	225	16	63	50	фланцевий	179,0	214,0
	WI- 100	"В"	100	250	16	100	50	фланцевий	192,0	227,0
	WI- 125	"В"	125	250	16	160	50	фланцевий	230,0	265,0
	WI- 150	"В"	150	300	16	250	50	фланцевий	264,0	299,0
	WI -200	"В"	200	350	16	400	50	фланцевий	315,0	350,0
	WI -250	"В"	250	450	16	630	50	фланцевий	519,0	554,0
Накладки, Передавачі імпульсів										
Передавач імпульсів АТ-MBUS-NE-01 Impero, MWN (Імпульсна)										51,0
Лічильники холодної води комбіновані тип (MWN/JS-S)										
	MWN/JS-50/4,0-S	"С"/R630	50	270	16	25	50	фланцевий		1 097,0
	MWN/JS-65/4,0-S	"С"/R630	65	270	16	40	50	фланцевий		1 267,0
	MWN/JS-80/4,0-S	"С"/R630	80	300	16	63	50	фланцевий		1 301,0
	MWN/JS-100/4,0-S	"С"/R630	100	360	16	100	50	фланцевий		1 360,0
	MWN/JS-150/16-S	"С"/R630	150	500+15	16	250	50	фланцевий		2 894,0
Накладки, Передавачі імпульсів										
Накладка АТ-MBUS-NA-04 Impero, MWN (MBUS) + АТ-MBUS-NA-01 Smart (MBUS)										124,0
Передавач імпульсів АТ-MBUS-NE-01 + Передавач імпульсів АТ-MBUS-NE-02 Smart										115,0
Лічильник тепла Аратор Invoic H (модуль M-BUS в комплекті) (Одиниця виміру ГКАЛ)										
	Invoic H 0,6 Ду15	Гкал	15	110	16	0,6	130!!!	муфтовий		102,0
Лічильник тепла Аратор Elf (модуль M-BUS в комплекті) (Одиниця виміру ГКАЛ)										
	ELF	Гкал	15	110	16	0,6	90	муфтовий		90,0
	ELF	Гкал	15	110	16	1	90	муфтовий		124,0
	ELF	Гкал	15	110	16	1,5	90	муфтовий		124,0
	ELF	Гкал	20	130	16	1,5	90	муфтовий		124,0
	ELF	Гкал	20	130	16	2,5	90	муфтовий		124,0
Лічильник тепла та холоду Аратор Faun з механічними витратомірами										
 	Найменування	Діаметр	Довжина	Р макс.	Q3	T макс.	Тип	Ціна EURO		
		DN	мм	(бар)	м3/час	С°	з'єднання	1 канальний		
	Аратор Faun 25	25	260	16	3,5	130	муфтовий			410,0
	Аратор Faun 32	32	260	16	6	130	муфтовий			420,0
	Аратор Faun 40	40	300	16	10	130	муфтовий			425,0
	Аратор Faun 40	40	200	16	15	130	фланцевий			500,0
	Аратор Faun 50	50	200	16	15	130	фланцевий			530,0
	Аратор Faun 65	65	200	16	25	130	фланцевий			620,0
	Аратор Faun 80	80	225	16	40	130	фланцевий			670,0
	Аратор Faun 100	100	250	16	60	130	фланцевий			690,0
	Аратор Faun 125	125	250	16	100	130	фланцевий			740,0
	Аратор Faun 150	150	300	16	150	130	фланцевий			1 040,0
	Аратор Faun 200	200	350	16	200	130	фланцевий			1 245,0
	Аратор Faun 250	250	450	16	630	130	фланцевий			1 445,0
Модеми GSM										
Модем CM2 (на 1 лічильник води)										135,0
Модем CM2\2 (на 2 лічильника води)										150,0
Система розумний клапан UMS Smart Valve										165,0
Шафа моніторингу MBUS										
MBUS 20										1 100,0
MBUS 250										1 500,0
MBUS 500										2 500,0